

# VERTIKAL HYDROFUGE

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

## → DÉSIGNATION

### HYDROFUGEANT INCOLORE POUR TOUS TYPES SUPPORTS FAÇADES ET TOITURES

Hydrofugeant à base de siloxane évitant les effets de mouillage.

FINITION : **INCOLORE CONSERVANT L'ASPECT DU SUPPORT.**

## → CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 10c

AFNOR NF P 84-403 - Classe D1

## → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Polysiloxane
- Densité : 1,01
- Extrait sec : 3,1 %
- Taux volumique d'extrait sec : 2 %

## → DESTINATION

### EMPLACEMENT

- Surfaces extérieures verticales et horizontales.
- Façades et toitures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

### SUPPORTS

- Tuiles terre cuite, ardoises, fibrociment, ciment, crépis, enduits de liants hydrauliques, béton, pierres, briques, parpaings.

## → RÈGLEMENTATION COV

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 140 g/L (2010).
- Ce produit contient moins de 10 g/L COV.

## → ASSURANCE

**VERTIKAL HYDROFUGE** est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



## → PROPRIÉTÉS

- **Totalement incolore, conserve l'aspect décoratif du support.**
- **Protège les murs extérieurs et toitures contre les pluies.**
- **Empêche le développement des salissures.**
- **Effet hydrofuge.**
- **Microporeux, laisse respirer les murs et les toitures.**
- **Bonne résistance aux UV.**

## → MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Les supports énumérés devront être propres et sains.
- Dans le cas de supports contaminés par des mousses, algues, lichens, champignons, bactéries, ..., procéder au traitement anticryptogamique et antibactérien **VERTIKAL NETTOYANT I** ou **VERTIKAL NETTOYANT CPC**. Sur supports très contaminés, appliquer le **VERTIKAL NETTOYANT I** suivi d'un lavage et complété par l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC** avant application du **VERTIKAL HYDROFUGE**.

### APPLICATION

- Appliquer de bas en haut régulièrement sans surépaisseur ni coulure.
- Brosse et rouleau : sans dilution.
- Airless : sans dilution, tenir le pistolet proche du support pour faciliter la pénétration du **VERTIKAL HYDROFUGE**.
- Pulvérisateur : s'applique en 1 couche à refus (sur supports très rugueux, prévoir une seconde couche).

### DILUANT et NETTOYAGE

- À l'eau.

### RENDEMENT DE SURFACE

- Consommation variable suivant l'aspect plat ou relief du support et sa porosité.
- Rendement variable suivant la structure et la porosité du fond : 0,2 à 1 L/m<sup>2</sup> pour une couche.

### SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 15 minutes.
- Sec : 1 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur [www.vertikal.fr](http://www.vertikal.fr)).

### DÉCHETS

- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080112.

### ENTRETIEN

- Pour assurer une propreté durable des façades non exposées aux pluies, l'application du **VERTIKAL HYDROFUGE** devra être renouvelée tous les 3 à 5 ans.
- Pour assurer une propreté durable des façades non exposées aux pluies, elles pourront être lavées au jet d'eau ou au nettoyeur faible ou moyenne pression, complété au besoin par l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC**.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

